



## 一、产品网址

产品介绍网址：<http://www.lxzby.com/product/10>

## 二、产品参数

### (1) 物理参数

整机尺寸：1000 mm x 500 mm x 2080 mm；整机重量：150kg；显示屏尺寸：21.5 英寸；分辨率：2K(1920×1440 像素)；屏幕类型：LCD；屏占比：96.17%；屏幕长宽比：16:9；RFID 自动识别：支持；人脸识别领取装备：支持；氛围灯控：支持；功率：1 W (30 dBm, 支持+5~+30 dBm 可调节)；输出功率精度：+/- 1dB；输出功率平坦度：+/- 0.2dB；接收灵敏度：< -84 dBm；标签 RSSI：支持；环境湿度监测：支持；天线连接保护：支持；天线：4 通道 50Ω射频连接器 SMA 母座；天线接口：支持多种天线，如 6 dBic, 9 dBic 等；

### (2) 使用环境

工作温度：-20℃~40℃；储存温度：-25℃~60℃；

### (3) 接口参数

输入接口：HDMI 2.0 × 3； AV (3 in 1) × 1； DTMB × 1； USB 3.0 × 1； RJ45 × 1； RF × 1； 输出接口：S/PDIF × 1 (同轴)、HDMI - ARC × 1 (复用 HDMI2 接口)；数据接口：USB 3.0 × 1；

### (4) 其他参数

操作系统：Android7；CPU 架构：Cortex-A53；RAM+ROM：4G+64G；CPU 核数：4 核，2×Cortex A73 + 2×Cortex A53；CPU 型号：鸿鹄智慧芯片；软件升级：支持。

#### (5) 控制终端

采用 Android 开发，提供如下公共装备管理功能：

装备领用：装备领用登记、装备归还登记、领用台账查询；装备移库：装备移库登记、装备移库登记；装备入库：装备入库登记、入库台账查询；装备点验：装备点验登记、点验台账查询；装备维护：装备维护登记、装备维护登记；装备交接：装备交接登记、交接台账查询；装备处置：装备处置登记、装备处置登记；装备告警：质保过期告警、逾期归还告警、逾期保养告警、逾期盘点告警、库存不足告警、积压呆滞告警。

#### (6) 资质证明文件

1.按照 GB4943.1-2011 的要求，在电源保护接地端子和设备中需要接地的点之间施加 10A 的电流，持续时间两分钟，保护连接导体的电阻不得超过 0.1Ω，提供省级及以上检测机构出具的带 CMA、CNAS 标志的检测报告；

2.按照 GB4943.1-2011 的要求，产品的接触电流≤3.5mA，提供省级及以上检测机构出具的带 CMA、CNAS 标志的检测报告；

3.按照 GB 4943.1-2011 《信息技术设备安全第一部分：通用要求》的要求，在电源插头与外壳裸露金属部件之间施加 50Hz、1500V 正弦波交流电压，持续 1min 试验，应无击穿或闪络现象，提供省级及以上检测机构出具的带 CMA、CNAS 标志的检测报告；

3.提供的公共装备柜控制软件需支持国产操作系统，提供省级及以上检测机构出具的支持国产操作系统检测报告。